

UPS-ovi male snage



M-Elektronik predstavlja novu seriju SMART UPS uređaja sa mogućnošću komunikacije sa računarnom. Rack varijante UPS uređaja se mogu raditi do snage od 5kVA. Vreme rada na baterijama se može povećati, odnosno postoji mogućnost da se pored postojećih internih baterija, povežu i eksterne baterije, čime se autonomija produžava i do nekoliko sati.

MODEL	SMART 2000 RACK	SMART 2000	SMART 2500	SMART 3000	SMART 4000	SMART 5000	SMART 6000	SMART 5000 3.1	SMART 6k/3f	SMART 10k/3f	SMART 12k/3f
Snaga (VA/W)	2000/1600	2000/1600	2500/2000	3000/2400	4000/3200	5000/4000	6000/4800	5000/4000	6k/4,8k	10k/8k	12k/9,6k
Ulaz											
Napon	220Vac, faza i nula							3x380/220V			
Tolerancija napona	165 ~ 265 Vac							320 ~ 460 Vac			
Faktor snage	cos ϕ = 0,8										
Izlaz: Automatska regulacija izlaznog napona.											
Napon	220Vac										
Tolerancija napona/frekv.	220V \pm 5% napon / 50Hz \pm 0,05Hz za baterijski režimu rada							3x380/220V \pm 5% napon / 50Hz \pm 0,05Hz za baterijski režimu rada			
Oblik napona	Čist sinusni oblik										
Baterija											
Tip	Suva olovna baterija										
Kapacitet i količina	6x12V/9Ah	6x12V/9Ah	10x12V/9Ah	12x12V/9Ah	16x12V/9Ah	20x12V/9Ah	20x12V/9Ah	20x12V/9Ah	4x12V/65Ah	4x12V/100Ah	4x12V/100Ah
BackUp vreme (100% opterećenje)	6 min.	6 min.	15 min.	12 min.	15 min.	15 min.	10 min.	15 min.	15 min.	15 min.	10 min.
Vreme punjenja	8 sati do 80% kapaciteta nakon 90% pražnjenja akumulatora										
Indikacija											
Kontrolni panel	ON/OFF taster										
Displej	Alfanumerički displej na kome se nalaze svi parametri: ulazni i izlazni napon, ulazna/izlazna frekvencija, opterećenje, napon baterije, broj nestanaka mrežnog napajanja, trajno memorisanje situacija preopterećenja ili prepunjavanja, merenje i memorisanje vremena rada na baterijama, kao i stanje UPS-a! Svi natpisi na Srpskom jeziku!										
Zaštita											
Puna zaštita od:	Preopterećenja, kratkostojanja, prepunjavanja, prepražnjenja, modemska zaštita										
Tehničke karakteristike											
Nivo buke	Manja od 45 db							Manja od 50 db			
Radna temperatura	0°C ~ 40°C										
Relativna vlažnost	Do 90%										
Zvučni alarm	U slučajevima slabe baterije, preopterećenja, ...										
Klasa zaštite	IP40										
Tip hlađenja	Forsirano sa ventilatorom										
Dimenzije	Slobodno stojeći i rack UPS uređaji										
Visina (mm)	150	350	350	620	520	520	720	720	1020	1020	1020
Širina (mm)	440	160	160	160	220	220	220	220	360	360	360
Dužina (mm)	500	520	720	520	720	720	720	720	600	600	600
Težina (kg)	40	40	55	60	90	105	115	95	180	200	220