

UPS-ovi velike snage



MODEL	M-ART 400	M-ART 600	M-ART 650	M-ART 850	M-ART 1000	M-ART 2000	M-ART 2000 sinus
Snaga	400 / 240	600 / 360	650 / 400	850 / 500	1000 / 600	2000 / 1080	2000 / 1300
Ulaz							
Napon	Napon 220 VAC, faza i nula						
Tolerancija napona	165 ~ 265 VAC						
Autoregulacija napona	Automatsko podizanje i spuštanje napona u dozvoljenoj granici u 2 stepena, AVR						
Frekvencija	Automatska detekcija: 50 / 60 Hz						
Izlaz							
Napon	220 VAC						
Tolerancija napona	± 10 %						
Frekvencija	50 Hz						
Tolerancija frekvencije	±1Hz u baterijskom režimu						±0.5 Hz
Vreme transfera	Tipično od 2 do 6 ms						
Oblik napona	Modifikovani sinusni oblik						Čist sinusni oblik
Baterija							
Tip	Suva olovna baterija						
Kapacitet i količina	1 kom. 12V / 7Ah			1 kom. 12V / 9Ah	2 kom. 12V / 7Ah	2 kom. 12V / 9Ah	4 kom. 12V / 7Ah
BackUp time (pola opterećenja)	10 min (1 PC + 17")	8 min (1 PC + 19")	10 min (1 PC + 17")	15 min (1 PC + 17")	23 min (2 PC + 17")	26 min (2 PC + 17")	10 min (2 PC + 19")
Vreme punjenja	8 sati nakon 90% pražnjenja akumulatora						
Indikacija							
Kontrolni panel	ON / OFF prekidač						
Mrežni režim	Zelena LED svetli		LCD displej		Zelena LED svetli		
Baterijski režim	Zelena LED trepće		LCD displej		Zelena LED trepće i svetli LED nivo baterije		
Regulacioni režim	x	x	LCD displej		x	x	Žuta LED svetli
Opterećenje stanje baterije	x	x	LCD displej		U zavisnosti od režima rad LED u 4 nivoa:		
Preopterećenje	x	x	LCD displej		x	x	Treperi 1. LED
Greška	x	x	LCD displej		Treperi 2. LED		
Slaba baterija	x	x	LCD displej		x	x	Treperi 3. LED
Zaštita							
Puna zaštita od:	Preopterećenja, kratkospajanja, prepunjavanja, prepražnjenja, modemska zaštita						
Zvučna zaštita							
Baterijski režim	Impulsni na svakih 10 sekundi						
Slaba baterija	Impulsni na svaku sekundu						
Greška	Kontinualni zvuk						
Preopterećeno	Impulsni na svakih 0.5 sekundi						
Greška betrije	x	x	2 sekunde kontinualno svaki minut		x	x	2 sekunde kon. svaki minut
Komunikacija							
Interfejs	Standardni DB 9 kontakt, RS 232 kom						
Softver	Besplatan za preuzimanje sa našeg sajta za Windows operative sisteme						
Tehničke karakteristike							
Nivo buke	Manja od 45 db				Manja od 55 db		
Radna temperatura	0°C ~ +40°C / -20°C ~ +70°C						
Relativna vlažnost	Do 90%						
Zvučna zaštita	U slučaju slabe baterije, preopterećenja, mrežnog ispada...						
Klasa zaštite	IP 20						
Tip hlađenja	Prirodno				Forsirano sa ventilatorom		
Dimenzije D X Š x V (mm)	100 x 140 x 330		160 x 270 x 420		140 x 180 x 368		172 x 227 x 465
Težina sa baterijama (kg)	6	6	6.8	8.5	13.8	16	26

MARTINpower